

PRODUKTBLATT - Agil® Pro DT 1610

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Schwarze mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Nylon/Elasthan-Gewirk
- Öko-Tex Standard 100 zertifiziert
- Touchscreentauglich (Fingerspitzen ohne Noppen)
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Höchste Abrieb- und Weiterreißfestigkeit für eine lange Lebensdauer
- Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen
- Genoppte Handfläche erhöht die Strapazierfähigkeit und Griffsicherheit



STANDARD
100
VN020 207037
OETI



Einsatzbereiche

- Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen
- Lager und Logistik
- Automobil- und Kunststoffindustrie
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Bau- und Gartenarbeiten
- Heimwerken

LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

144 (12 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Blau / Schwarz

LEISTUNGSTUFEN

Cat. 2 / EN21420:2020

EN388:2016 + A1:2018 = 4131A

EN407:2020 = X1XXXX

Eigenschaften

- Abriebfestigkeit Level 4
- Handschuh für feuchte und ölige Anwendungen (nicht flüssigkeitsdicht)
- Handfläche mit Noppen / Schaumbeschichtung
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Für Latexallergiker geeignet
- Nach ÖKO-Tex Standard 100

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3



Tel. +43 (0)662 / 480811



office@staffl-arbeitsschutz.at



www.staffl-arbeitsschutz.at

Technisches Datenblatt

Agil® Pro DT 1610

Bezeichnung	Agil® Pro DT 1610
Material Beschichtung	Nitril Schaumbeschichtung
Material Stoff	Nylon/Spandex-Gewirk
Material Dichte	15 Gauge / 350 g/m²
Material Stulpe	Nylon/Spandex - Strick
Prüf-Nummer SATRA	2777/10137-03/E22-01



Abmessungen

Grösse	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Strickbund ca.	5,5 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	39	47	51	56	60
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,6	6,7	7,3	8,0	8,6

EN388:2016 + A1:2018 Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	3
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	A

Schadstoffe (EN21420:2020 + A1:2018)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 161028	9 003679 861027	9 003679 561026
Größe 8	9 003679 161035	9 003679 861034	9 003679 561033
Größe 9	9 003679 161042	9 003679 861041	9 003679 561040
Größe 10	9 003679 161059	9 003679 861058	9 003679 561057
Größe 11	9 003679 161066	9 003679 861065	9 003679 561064

EN 407: 2020 - Test Resultate

Brennverhalten	X
Kontakthitze	1
Konvektionshitze	X
Strahlungshitze	X
Kleine Spritzer geschm. Metall	X
Große Spritzer geschm. Metall	X

Technisches Datenblatt Seite 2/3

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag mit EAN-Code
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	144 Paar
Karton Länge	49 cm
Karton Breite	37 cm
Karton Höhe	27 cm

Ursprung

Ursprungsland	Pakistan
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 10.02.2025

